



---

STORES DE VÉRANDA | MIKRA - ALTO - SWING - DELTA - INTRA

---

---

## NOS STORES DE VÉRANDA

---

Nous vous invitons à découvrir notre vaste sélection de stores et protections solaires qui conjuguent à la fois esthétique, confort d'utilisation, robustesse et performances techniques.

Nous mettons à votre disposition toute une collection de stores de véranda pouvant apporter des solutions personnalisées grâce à la variété des modèles et de leur exécution.

Cet éventail de produits est complété par des réalisations innovantes destinées à la protection solaire intérieure et extérieure des surfaces vitrées de tous types comme les jardins d'hiver, les dômes de lumière, les espaces détente, etc...

Chaque modèle se distingue par une technique parfaitement maîtrisée et la qualité des composants. La variété des options répond ainsi à toutes vos exigences aussi bien fonctionnelles qu'esthétiques.

2 |

Les stores de véranda disposent d'un système de traction opposée utilisant deux axes pour le contre-tirage, garantissant ainsi une parfaite tension de la toile.

Tous nos stores ont reçu la certification CE et répondent aux plus hautes exigences des normes actuellement en vigueur en matière de protection solaire intérieure et extérieure.

## STORE EXTÉRIEUR MIKRA | *Structure étroite et axe super puissant pour un parfait enroulement de la toile*

MIKRA est équipé d'un système de contre-tirage innovant qui permet une tension optimale de la toile. L'axe d'enroulement assure une stabilité maximale et un parfait enroulement de la toile.

Les éléments prémontés du store MIKRA ainsi que les supports réglables garantissent une pose simple et rapide.



3

<i>Dimensions</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Largeur panneau (entraxe) 900 - 4500 mm</li><li>- Avancée 1000 - 4500 mm</li><li>- Inclinaison 0° - 45°</li></ul>
<i>Coloris armature</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Blanc (RAL 9016), anthracite (DB 703), argent (RAL 9006)</li><li>- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande</li></ul>
<i>Manoeuvre</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique</li><li>- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur demande</li></ul>
<i>Montage</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fixation directement sur la structure porteuse à l'aide des supports réglables fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm)</li><li>- Fixation niche avec supports niche sur demande</li></ul>
<i>Particularités</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite</li><li>- Technique coaxiale à traction opposée pour une tension optimale de la toile</li><li>- Idéal également avec les toiles SOLTIS</li></ul>

## STORE EXTÉRIEUR ALTO

Pour moyennes et grandes surfaces vitrées,  
stores accouplés possibles

ALTO qui allie élégance et performance technique, est proposé dans des dimensions allant jusqu'à 5500 mm en largeur et 6000 mm en avancée. Plusieurs stores peuvent également être accouplés.

ALTO existe également en version „cintrée“ et assure sans discontinuer la protection des surfaces vitrées obliques et verticales.



4

<i>Dimensions</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Largeur panneau (entraxe) 900 - 5500 mm</li><li>- Avancée 1000 - 6000 mm (surface maxi. par panneau 28 m<sup>2</sup>)</li><li>- Stores accouplés : largeur max. 8000 mm, surface totale max. 40m<sup>2</sup></li></ul>
<i>Coloris armature</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Blanc (RAL 9016), anthracite (DB 703), argent (RAL 9006)</li><li>- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande</li></ul>
<i>Manoeuvre</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique</li><li>- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur demande</li></ul>
<i>Montage</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fixation directement sur la structure porteuse à l'aide des supports réglables fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm)</li><li>- Fixation niche avec supports spéciaux</li></ul>
<i>Particularités</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite</li><li>- Technique coaxiale à traction opposée pour une tension optimale de la toile</li><li>- Différentes configurations et cintrages possibles sur demande</li></ul>

## STORE VELUM SWING

Store velum pour une utilisation intérieure ou extérieure sous surface vitrée fermée

SWING à manoeuvre manuelle par cordon de tirage convient parfaitement à la protection solaire des grandes surfaces vitrées. Utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur sous toiture vitrée, il se

distingue par sa technique innovante de contre-tirage par cordon rendant la manoeuvre particulièrement aisée.



<i>Dimensions</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Largeur panneau 500 - 4000 mm</li><li>- Avancée 900 - 5000 mm (surface maxi. 15 m<sup>2</sup> par store)</li></ul>
<i>Coloris armature</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Argent (RAL 9006)</li><li>- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande</li></ul>
<i>Manoeuvre</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cordon de tirage</li></ul>
<i>Montage</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maintien des câbles de guidage par rails de fixation spéciaux posés sur ou sous la structure porteuse</li></ul>
<i>Particularités</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Panneau type store bateau équipé de raidisseurs, guidage câble</li><li>- Système à traction opposée ou manoeuvre par gravité</li><li>- Flexibilité de pose par rail de montage filant (mur/plafond)</li></ul>

# STORE INTÉRIEUR DELTA

Variantes de formes et d'exécutions  
pour un store velum intérieur

Pour mettre en valeur une véranda, DELTA est la solution idéale, il se pose à l'intérieur et permet la protection solaire des grandes surfaces vitrées.




Priorité à l'esthétique et à la technique : tombé uniforme de la toile grâce au système par gravité ou de contre-tirage, manoeuvre par cordon, par treuil ou encore motorisation.

6



DELTA Type S

DELTA Type H

	DELTA Type S	DELTA Type H
<i>Dimensions</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur panneau 650-3250 mm</li> <li>- Avancée 1250 - 6000 mm</li> <li>- Inclinaison 10°- 35°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur panneau 650 - 3250 mm</li> <li>- Avancée 1250 - 7000 mm</li> <li>- Inclinaison 0° - 40°</li> </ul>
<i>Coloris armature</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blanc (RAL 9016), argent (RAL 9006)</li> <li>- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande</li> </ul>	
<i>Manoeuvre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cordon de tirage (Type S)</li> <li>- Treuil avec manivelle décrochable</li> <li>- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique</li> </ul>	
<i>Montage</i>	 manoeuvre par gravité, version oblique	 traction opposée version oblique  traction opposée version cintrée
<i>Particularités</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stores accouplés possibles avec manoeuvre treuil ou électrique</li> <li>- Protection intérieure des grandes surfaces vitrées</li> <li>- Facilité de pose par leviers de serrage</li> <li>- Formes spéciales et cintrages sur demande</li> </ul>	

## STORE INTÉRIEUR INTRA

*Liberté conceptuelle : un store en parfaite harmonie avec son environnement*

INTRA offre aux surfaces vitrées une protection solaire efficace, flexible et personnalisée. Son système à traction opposée avec motorisation assure une parfaite tension de la toile et

peut être utilisée indifféremment pour des surfaces vitrées horizontales ou inclinées. La pose s'effectue sous la structure porteuse ou en niche.



<i>Dimensions</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Largeur panneau (entraxe) 900 - 4500 mm</li><li>- Avancée 1000 - 4500 mm</li><li>- Inclinaison 0° - 45°</li></ul>
<i>Coloris armature</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Blanc (RAL 9016), argent (RAL 9006), anthracite (DB703)</li><li>- Autres coloris laqués de la gamme RAL Classic sur demande</li></ul>
<i>Manoeuvre</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moteur électrique avec disjoncteur de protection thermique</li><li>- Moteur électrique avec récepteur radio intégré et télécommande sur demande</li></ul>
<i>Montage</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fixation directement sous la structure porteuse à l'aide des supports réglables fournis (hauteurs standard de 100 à 200 mm) ou en niche avec supports spéciaux</li></ul>
<i>Particularités</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Axe d'enroulement (Ø 90 mm) et axe d'entraînement intérieur (Ø 67 mm)</li><li>- Coffre en deux parties en aluminium extrudé avec couvercle de visite</li><li>- Utilisation en intérieur ou en extérieur sous toiture vitrée fermée</li></ul>

---

GAMME COMPLÈTE ATES/MHZ | *Solutions sur mesure*

---

Stores coffre, BSO, stores vénitiens, stores à bandes verticales, parois japonaises,  
stores enrouleurs, stores bateau, stores plissés, rails et tringles à rideaux,  
stores banne et stores de véranda, moustiquaires

---