



Portes de garage sectionnelles

NOUVEAU : Inserts design en coloris RAL au choix

HÖRMANN





SOMMAIRE

6	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
16	Vue d'ensemble des portes sectionnelles en acier
22	Vue d'ensemble des portes sectionnelles en bois massif
24	Vue d'ensemble des surfaces en acier et sortes de bois
26	Vue d'ensemble générale
28	Motifs de porte
60	Couleurs
66	Déverrouillage manuel
68	Vitrages
70	Portillons incorporés
72	Portillons indépendants
74	Rénovation et embellissement
80	Motorisations de porte de garage
84	Accessoires
92	Technique
94	Caractéristiques de performance
96	Dimensions et données techniques

Les portes représentées sont en partie dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

◀ Porte de garage à rainures M en gris anthracite, RAL 7016, porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hörmann motif 565, en gris anthracite, RAL 7016, avec parties latérales et imposte vitrée en option

Offrez-vous de nombreux avantages

Les portes sectionnelles s'ouvrent à la verticale et se positionnent sans encombrement sous le plafond. Grâce à ce principe de construction, elles offrent un espace de stationnement maximal, aussi bien dans que devant le garage. En outre, les portes de garage sectionnelles s'adaptent à toutes les baies et offrent un passage libre plus large de 14 cm par rapport aux portes basculantes. De plus, elles disposent d'une étanchéité parfaite des quatre côtés grâce à leurs joints à élasticité durable résistant aux intempéries.

Pourquoi vous priver de ce confort ?





« Un nom se forge
par le travail. » August Hörmann


Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est aujourd'hui synonyme d'une véritable qualité. Riche de plus de 80 ans d'expérience en matière de construction de portes et de motorisations et avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues, la société familiale s'est imposée comme numéro 1 en Europe. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat d'une porte de garage sectionnelle Hörmann.



1 Qualité allemande

Tous les éléments de porte et de motorisation sont conçus et produits au sein même de la société Hörmann et sont **parfaitement compatibles**. Pour votre plus grande sécurité, ils sont **contrôlés et certifiés** par des instituts indépendants reconnus. Ils sont fabriqués en Allemagne selon le système de gestion qualité DIN ISO 9001 et satisfont à toutes les exigences de la norme européenne 13241-1. De plus, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.





2 Des portes de garage pour des générations entières

Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests, à d'excellentes solutions techniques et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre **10 ans de garantie sur toutes les portes sectionnelles et 5 ans sur ses motorisations.***

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com

3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. **70 % de la consommation électrique de l'entreprise** sont couverts par du courant vert dont la part augmente progressivement. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO₂. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable. Découvrez l'ensemble des mesures environnementales Hörmann dans la brochure « Hörmann mise sur le vert ».




4 Impression d'ensemble harmonieuse

1 Intervalles réguliers des rainures et jonctions de sections invisibles pour les portes à rainures

Les portes de garage Hörmann se distinguent par la grande régularité de leurs rainures **[A]**. En outre, la finition des sections ne laisse percevoir pratiquement aucune jonction lorsque la porte est fermée. Comparez par vous-même !

Pratiques, les portillons indépendants disponibles en option reprennent l'alignement exact des rainures des portes de garage sectionnelles (voir page 72).

2 Les sections de hauteurs différentes entraînant une répartition irrégulière des rainures [B], [C] et les jonctions de sections visibles de nombreuses portes concurrentes créent un aspect inesthétique.




3 Répartition homogène des cassettes

La hauteur identique de chaque section assure un espacement régulier entre les cassettes [D], conférant une impression d'ensemble homogène aux portes sectionnelles Hörmann. La répartition régulière des cassettes [E] à l'horizontale dans chaque section vient également souligner l'aspect régulier de la porte.

Des portillons indépendants sont également disponibles avec une répartition des sections identique à celle de la porte de garage sectionnelle (voir page 72).

4 Les différentes hauteurs de section de nombreuses portes concurrentes provoquent un **intervalle irrégulier entre les cassettes [F], [G]**, ce qui crée un aspect inesthétique.



5 Cadre dormant et tablier de porte assortis



Exclusivité Hörmann

L'esthétique harmonieuse d'une porte est le fruit de nombreux détails : pour les portes blanches et dans toutes les surfaces, les faux-linteaux de compensation **1** sont toujours disponibles en version assortie aux sections de porte pour une parfaite harmonie. Les montants latéraux **2** sont livrés de série avec surface Woodgrain de couleur blanche. Pour les portes sectionnelles à surface Sandgrain, Silkgrain ou Decograin, les habillages de cadre dormant sont disponibles en option dans la surface de la section de porte. Quant aux portes Micrograin, l'habillage de cadre dormant est réalisé en surface lisse Silkgrain.

Les portes sectionnelles colorées ou à plaxage Decograin peuvent également être dotées d'habillages de cadre dormant **2** optionnels assortis à la surface et à la couleur ou au décor des sections de porte. Pour ces types de portes, les faux-linteaux de compensation **1** sont toujours livrés selon la surface, la couleur ou le décor des sections de porte.

Vous trouverez plus d'informations aux pages 77 – 78.



6 Faux-linteau de compensation affleurant

Pour les portes LPU, ce faux-linteau de compensation affleurant représente **une solution élégante permettant une jonction invisible** entre le linteau et le tablier de porte. Lorsque la porte est fermée, le panneau de porte supérieur opère un raccord affleurant au faux-linteau.

Vous trouverez plus d'informations à la page 77.



7 Plaxages Decograin au décor authentique

Le revêtement par film synthétique résistant aux UV recouvrant la face extérieure des sections en acier imite **fidèlement l'aspect du bois ou donne un effet métallisé élégant de couleur anthracite**. La protection spéciale des surfaces permet aux 6 décors Decograin de conserver durablement leur bel aspect.

Vous trouverez plus d'informations à la page 63.



8 Protection longue durée optimale


Le pied de cadre dormant de 4 cm en **matière synthétique** enveloppe le cadre dormant dans la zone **sujette à la corrosion et protège durablement la porte**. Contrairement aux solutions de la concurrence, cette protection longue durée s'avère même efficace en cas de sol engorgé. Il offre en outre une transition élégante avec le joint de sol de la porte.

9 Isolation thermique efficace



Lorsque le garage est intégré à l'habitation, une porte de garage parfaitement isolée va de soi. Le raccord **ThermoFrame Hörmann** vous permet d'améliorer les propriétés thermiques déjà remarquables des portes sectionnelles LPU. A monter en toute simplicité sur le cadre dormant, ce profilé synthétique noir assure une parfaite rupture de pont thermique entre le cadre dormant et la maçonnerie, **permettant ainsi une amélioration de l'isolation d'environ 15 %***. Le raccord de cadre dormant ThermoFrame est disponible en option pour l'ensemble des portes sectionnelles Hörmann.

* Pour les portes de garage sectionnelles LPU à double paroi de 5000 x 2125 mm



10 Solutions pratiques



Un portillon incorporé avec **seuil plat facilite grandement** l'accès au garage. Il vous permet de sortir vélos et outils de jardinage sans même ouvrir votre porte.

Le profilé de seuil en acier inoxydable de 10 mm d'épaisseur au centre et de 5 mm sur les bords diminue les risques de trébuchement et garantit un passage aisé.

11 Sécurité optimale assurée



Avec les portes sectionnelles motorisées Hörmann, les individus indésirables n'ont pas la moindre chance. Lorsque la porte de garage est fermée, **la sécurité anti-relevage** s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte breveté fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace même en cas de coupure de courant, ce qui n'est pas le cas de motorisations concurrentes.



Visionnez notre film sur
www.hormann.fr/video





12 Système radio BiSecur avec sécurité certifiée



Exclusivité Hörmann

Le système radio bidirectionnel BiSecur fait **figure de technologie** d'avenir pour la commande confortable et sécurisée des motorisations de porte de garage, portail, porte d'intérieur, éclairages et plus encore. Conçue par Hörmann avec une portée stable et sans interférences, cette nouvelle méthode de cryptage BiSecur extrêmement sécurisée vous offre un sentiment de protection face aux copies du signal radio par des tiers. Elle a été testée et homologuée par des experts en sécurité de l'université de la Ruhr à Bochum.



Visionnez notre film sur
www.hormann.fr/video



Parfaitement assortis et
100 % compatibles

Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations BiSecur sont 100 % compatibles. Avec un émetteur ou, par exemple, un clavier à code sans fil, vous ouvrez paisiblement, en plus de votre porte de garage, votre portail muni d'une motorisation Hörmann, vos motorisations de porte d'intérieur ou d'autres appareils équipés de récepteurs BiSecur. Combinée au système BiSecur Gateway Hörmann, notre appli* vous permet de commander en toute simplicité vos motorisations de porte de garage et de portail Hörmann, votre porte d'entrée** Hörmann ainsi que d'autres appareils **par le biais de votre smartphone ou de votre tablette.**

* Pour smartphones ou tablettes équipés d'un système d'exploitation iOS ou Android

** Pour cette fonction, votre porte d'entrée ThermoCarbon / ThermoSafe doit être équipée d'une serrure automatique S5 / S7 Smart.



13 Interrogation aisée de la position de porte

Vous n'aurez plus jamais à sortir par mauvais temps pour vous assurer que votre porte de garage est fermée. D'une simple pression, la couleur de la LED de l'émetteur HS 5 BS vous indique la position de votre porte. Au besoin, une seconde pression*** ferme la porte. On ne peut imaginer plus confortable et plus sûr pour la commande de sa porte.

*** En cas d'utilisation sans contact visuel avec la porte, une cellule photoélectrique supplémentaire est obligatoire

14 Design primé

En plus de leur surface design noire ou blanche, les émetteurs **exclusifs BiSecur** séduisent également par leur forme élégante et particulièrement ergonomique.

Les émetteurs BiSecur Hörmann à surface brillante aspect laqué ont obtenu le célèbre reddot design award pour leur design remarquable.



Visionnez notre film sur www.hormann.fr/video



Illustration ci-dessus : émetteur HS 5 BS avec station d'émetteur (disponible en option).

LPU


La porte LPU à double paroi offre la meilleure isolation possible.

De plus, les panneaux de 42 mm d'épaisseur assurent une meilleure stabilité et contribuent à un déplacement sans à-coups.


LTE

Les portes LTE à simple paroi représentent une solution économique pour les garages indépendants ne nécessitant aucune isolation supplémentaire.







Rainures S (LPU, LTE), blanc trafic RAL 9016



Rainures M (LPU, LTE), blanc trafic RAL 9016



Rainures D (LPU), blanc trafic RAL 9016



Rainures T (LPU), blanc trafic RAL 9016



Rainures L (LPU), blanc trafic RAL 9016



Cassettes (LPU, LTE), blanc trafic RAL 9016

Gamme express



Sélection de portes sectionnelles sans portillon disponibles sous 3 semaines en blanc trafic RAL 9016 et gris anthracite RAL 7016 avec des exécutions Woodgrain, Silkgrain et Sandgrain ou en décor Golden Oak avec une exécution Décograin.

Grâce à la nouvelle « option délai rapide », nous vous proposons aussi une livraison sous 3 à 4 semaines sur couleur RAL au choix, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé et bleu canon, pour une sélection de portes sectionnelles sans portillon en Woodgrain ou Silkgrain.

Retrouvez l'ensemble des versions et des dimensions concernées sur le nouveau flyer « Gamme Express »






Rainures L (LPU), motif 450, blanc trafic RAL 9016



Rainures L (LPU), motif 456, blanc trafic RAL 9016



Rainures L (LPU), motif 457, symétrique à gauche, blanc trafic RAL 9016




Rainures L (LPU), motif 458, blanc trafic RAL 9016




Rainures L (LPU), motif 452 sans vitrage, blanc trafic RAL 9016




Rainures L (LPU), motif 462 avec vitrage, blanc trafic RAL 9016




Rainures T (LPU) motif 501 avec inserts continus en aspect acier inoxydable, blanc trafic RAL 9016



Rainures T (LPU) motif 501 avec inserts continus en aspect bois, blanc trafic RAL 9016




Rainures T (LPU) motif 500 avec inserts latéraux en aspect acier inoxydable, blanc trafic RAL 9016



Rainures T (LPU) motif 500 avec inserts latéraux en aspect acier inoxydable, blanc trafic RAL 9016

Motifs design personnalisés


Les éléments design avec parements inox peuvent également être placés et combinés de façon personnalisée sur votre porte. Vous pouvez ainsi concevoir votre propre motif de porte. Les portes à portillon incorporé sont en outre livrables avec des éléments design avec parements inox. Profitez également des conseils de votre partenaire Hörmann.



Élément design avec parements inox et vitrage synthétique

Une touche spéciale grâce aux inserts


Les portes à rainure en T sont disponibles avec deux exécutions d'insert : les inserts continus bordent la largeur totale de la porte, chaque insert de 435 mm de large est placé sur les bordures gauche et droite de la porte. Nous fournissons les inserts en aspect acier inoxydable ou bois, ainsi que dans le coloris RAL de votre choix*.



Rainures T avec inserts en aspect acier inoxydable



Rainures T avec inserts en aspect bois



Rainure en T avec inserts en coloris RAL de votre choix (la figure illustre l'insert dans le coloris RAL 6018)

* Uniquement comme inserts continus




Motif 451, rainures L, blanc trafic, RAL 9016



Motif 451L, rainures L, blanc trafic, RAL 9016




Motif 454, rainures L, blanc trafic, RAL 9016



Motif 500S, rainures L, blanc trafic, RAL 9016




Motif 459, rainures L, blanc trafic, RAL 9016




Motif 451





Motif 461, avec vitrage



Motif 451L



Motif 461L, avec vitrage




Motif 454



Motif 500S



Motif 459



Motif 469, avec vitrage



Motifs inox avec ou sans hublot pour portes sectionnelles avec portillon incorporé

Pour tous les portes de garage sectionnelles LPU 40 avec rainures M ou L, en surface Woodgrain, Micrograin, Sandgrain ou Silkgrain. Portillon a droite ou a gauche aussi possible. (sous réserve de validation)

Motif en inox 316 L collés

Hauteur des éléments design:

Motif 451 : 240 mm

Motif 451L : 339 mm

Motif 454 : 250 mm

Motif 459 : ø 280 mm

Motif 500S : variable

Motif en inox 316 L avec vitrage

Hauteur des éléments design:

Motif 461 : 240 mm

Motif 461L : 339 mm

Motif 469 : ø 280 mm

Parement en inox 316 L (extérieur) et parclose synthétique (intérieur), avec double vitrage synthétique clair ou cristal ou triple vitrage avec verre de sécurité feuilleté, clair, delta mat, granité 200 ou sablé.

Clair de vitrage 160 x 160 mm (carré ou losange) Ø 200 mm (rond).

Remarques:


Sur demande, le nombre de parements peut être réduit. D'autres dispositions peuvent être étudiées (nous consulter). Cadre en aluminium ou grilles d'aération impossibles.

Kit de personnalisation


Ensemble comprenant 1 ou plusieurs parements inox, préparés pour être fixés par l'utilisateur (adhésif double face haute résistance)

LTH


Les portes en panneaux de bois massif conviennent parfaitement aux maisons en bois ou aux bâtiments comportant un grand nombre d'éléments en bois tels que des colombages ou des éléments de façade.



Rainures S, pin du Nord



Rainures M, pin du Nord



Rainures L, pin du Nord



Cassettes, pin du Nord



Motif 401, en pin du Nord



Motif 402, en pin du Nord



Motif 403, en pin du Nord




Motif 403, en pin du Nord avec pierre naturelle




Motif 404, en pin du Nord



Motif 404, en pin du Nord avec pierre naturelle



Motif 405, en pin du Nord



Motif 405, ferrures « exclusives » imitation portes à vantaux en option, pin du Nord



Porte personnalisée

N'hésitez pas à personnaliser votre porte en bois : un simple croquis suffit pour faire personnaliser votre porte grâce à une fraiseuse assistée par ordinateur.

Ajoutez votre touche personnelle

Choisissez parmi 3 pierres naturelles apportant une touche personnelle aux motifs 403 et 404. Les variations de couleur et de structure sont naturelles.



Vert tropical



Rouge multicolore





Rose Balmoral

Au gré de vos envies

Concevez votre porte de garage de manière personnalisée selon vos goûts. Avec les portes sectionnelles en acier, vous pouvez choisir parmi 4 surfaces celle dont la couleur s'harmonisera le mieux à l'apparence de votre habitat. En outre, vous pouvez également opter pour l'un des 6 décors Decograin au caractère bois naturel ou à l'effet métallisé élégant. Votre porte sectionnelle en bois massif est disponible en deux sortes de bois pour une conception personnalisée avec 8 lasures en couleur.

Surfaces en acier



Essences de bois



1 Woodgrain

Cette surface robuste à structure imitant des traits de scie permet de corriger sans problèmes les petites rayures. Elle est disponible en blanc trafic, RAL 9016, ainsi qu'en 16 couleurs préférentielles, 3 couleurs tendances ou en couleur RAL au choix.

2 Sandgrain

Cette surface finement structurée, proposée à prix attractif, trouve parfaitement sa place dans les habitations modernes. Elle est disponible en blanc trafic, RAL 9016, et en 3 couleurs préférentielles.

3 Silkgrain

Grâce à son aspect sophistiqué, la surface Silkgrain ultralisse s'accorde parfaitement aux architectures modernes. De plus, la tôle extérieure 50 % plus épaisse confère aux sections une plus grande stabilité pour un fonctionnement encore plus silencieux et sans à-coups. Cette surface est disponible en blanc trafic, RAL 9016, ainsi qu'en 16 couleurs préférentielles, 3 couleurs tendances ou en couleur RAL au choix.

4 Micrograin

Cette nouvelle surface se caractérise par un profilé ondulé imprimé dans l'acier lisse, créant un élégant jeu d'ombre et de lumière. Elle est disponible en blanc trafic, RAL 9016, ainsi qu'en 16 couleurs préférentielles, 3 couleurs tendances ou en couleur RAL au choix.

5 Decograin



Les plaxages Decograin avec revêtement par film synthétique résistant aux UV confèrent aux portes sectionnelles un aspect bois naturel ou un effet métallisé élégant en couleur anthracite. Vous avez le choix entre 5 décors bois naturels ou un élégant décor métallisé.

6 Pin du Nord

Le pin du Nord est un bois de résineux clair avec des fibres principalement droites. Les nœuds apparents, petites poches de résine, veines en spirale et nœuds jaune-brun sont entièrement naturels.

7 Hemlock



Le Hemlock est un bois de résineux blanc-gris à gris clair-brun à fibres principalement droites, avec des bandes minérales et structures d'écorce brunes dans le sens des fibres.

			
	Rainures S	Rainures M	Rainures L*
Portes sectionnelles en acier LPU à double paroi			
Woodgrain	Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix
Sandgrain		Blanc trafic RAL 9016 3 couleurs préférentielles	Blanc trafic RAL 9016 3 couleurs préférentielles
Micrograin			Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix
Silkgrain**		Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic RAL 9016 16 couleurs préférentielles 3 couleurs tendances Couleur RAL au choix
Decograin		6 décors	6 décors
Largeur max. Hauteur max.	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm
Portes sectionnelles en acier LTE à simple paroi			
Woodgrain	Blanc trafic RAL 9016	Blanc trafic RAL 9016	
Largeur max. Hauteur max.	5000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	
Portes sectionnelles LTH en bois massif			
Pin du Nord	8 lasures de bois	8 lasures de bois	8 lasures de bois
Hemlock	8 lasures de bois	8 lasures de bois	8 lasures de bois
Largeur max. Hauteur max.	5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm

* Exécution à rainures L et éléments design non livrable en plaxage Decograin

** Non livrable en titane métallique CH 703

*** comme porte sectionnelle SPU F42 Plus (de plus amples informations sont disponibles aux pages 92 / 93)



Rainures D

Rainures T

Cassettes

Blanc trafic RAL 9016
16 couleurs préférentielles
3 couleurs tendances
Couleur RAL au choix

Blanc trafic RAL 9016
16 couleurs préférentielles
3 couleurs tendances
Couleur RAL au choix

5 décors*

6000 mm
3000 mm

6000 mm
3000 mm

5500 mm
3000 mm

Blanc trafic RAL 9016

3000 mm
3000 mm

8 lasures de bois

8 lasures de bois

5000 mm
3000 mm

A noter :

Les domaines dimensionnels détaillés sont disponibles à la page 96.





▲ Execution à rainures S en Woodgrain vert sapin, RAL 6009



▲ Execution à rainures S en Woodgrain gris 2100 sablé ;
porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hörmann, motif 860 gris anthracite RAL 7016



▼ Exécution à rainures S en Woodgrain blanc trafic, RAL 9016, avec portillon indépendant assorti



▲ Exécution à rainures S avec panneaux en bois massif Hemlock





▲ Exécution à rainures M en Decograin Rosewood ;
porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hörmann motif 845 en gris fenêtre, RAL 7040



► Exécution à rainures M en Silkgrain blanc trafic, RAL 9016, avec barre d'éclairage à LED au linteau et potelets lumineux SLS





▲ Exécution à rainures M avec panneaux en bois massif Hemlock

◀ Rainure en M en Decograin titane métallique CH 703 comme porte sectionnelle industrielle SPU F42 Plus pour garages de 7000 mm de large maximum (de plus amples informations sont disponibles aux pages 92 / 93)

► Execution à rainures M motif design 451, en blanc trafic RAL 9016

▼ Execution à rainures M motif design 454, en plaxage Decograin Titan Metallic CH 703. Porte d'entrée Thermo46 TPS 010 avec motif 454



▲ Kit de personnalisation
12 parements inox motif 451 positionnés par
l'utilisateur, en blanc trafic RAL 9016





Vous trouverez d'autres informations concernant les portes d'entrée Hörmann dans les brochures Portes d'entrée en aluminium et Portes d'entrée Thermo65 / Thermo46



▲ Exécution à rainures L en Sandgrain gris anthracite RAL 7016, avec parements inox motif 500S





▲ Rainure en L avec la surface Decograin titane métallique CH 703 comme porte sectionnelle industrielle SPU F42 Plus pour garages de 7000 mm de large maximum (de plus amples informations sont disponibles aux pages 92 / 93)

► Rainure en L en Decograin Winchester Oak avec portillon indépendant uniforme





▼ Exécution à rainures L en Silkgrain brun terre de Sienne RAL 8001



► Exécution à rainures L en motif design 457 et Silkgrain blanc trafic RAL 9016 ; porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hörmann motif 188

▼ Exécution à rainures L en motif design 450 et Silkgrain gris clair RAL 7035 ; porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hörmann motif 693



▲ Kit de personnalisation
Exécution à rainures L motif design 461, en noir 2100 sablé. Porte d'entrée Thermo65 motif 800 en noir 2100 sablé



Vous trouverez d'autres informations concernant les
portes d'entrée Hörmann dans les brochures
Portes d'entrée en aluminium et Portes d'entrée
Thermo65 / Thermo46



▲ Exécution à rainures D en Silkgrain gris
fenêtre RAL 7040

► Exécution à rainures D en Silkgrain blue canon





▼ Exécution à rainures D en Silkgrain gris anthracite RAL 7016







▲ Exécution à rainures T en motif 500 et Silkgrain gris anthracite RAL 7016, avec inserts latéraux en aspect bois





◀ Exécution à rainures T en motif 501 et Silkgrain gris anthracite RAL 7016, avec inserts continus en aspect acier inoxydable

▼ Exécution à rainures T en motif 501 et Silkgrain gris pierre RAL 7030, avec inserts continus en aspect bois







▲ Exécution à cassettes en Decograin Golden Oak (chêne doré)



▲ Exécution à cassettes
avec panneaux en bois massif
Hemlock et lasure de bois
en blanc chaux

► Exécution à cassettes
en Woodgrain gris anthracite
RAL 7016





◀ Exécution à cassettes
en Woodgrain blanc trafic RAL 9016







▲ Porte sectionnelle ALR F42 avec parement fourni par l'utilisateur

Façade exclusive

Selon vos préférences, vous pouvez réaliser un parement affleurant à la façade en bois, en métal, en céramique, en PVC et bien d'autres matériaux. Vous pouvez ainsi intégrer de façon pratiquement invisible votre porte de garage à la façade de votre maison.

L'habillage de la façade est basé sur la porte sectionnelle industrielle ALR F42 Hörmann, une construction à cadre en aluminium avec panneaux sandwich PU. Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

► Porte sectionnelle ALR F42
avec parement fourni par l'utilisateur

▼ Porte sectionnelle ALR F42
avec parement fourni par l'utilisateur





◀ Porte sectionnelle ALR F42 Vitraplan

ALR F42 Vitraplan

Le vitrage extérieur collé confère à la porte un aspect lumineux et particulièrement élégant. Le profilé de cadre est masqué – rien n'entrave l'aspect général de la porte. Cette porte exclusive se distingue par un jeu surprenant de reflets et de transparence.

► Motif de porte 405, avec lasure blanche fournie par l'utilisateur, ferrures imitation porte à vantaux et poignées décoratives

▼ Motif de porte 403, en pin du Nord avec pierre naturelle vert tropical



◄ Motif de porte 402 en pin du Nord avec portillon indépendant assorti



Porte personnalisée

Concevez votre porte en bois avec, par exemple, vos initiales, votre numéro de maison ou votre motif préféré. Un simple dessin suffit pour réaliser votre porte de garage entièrement personnalisée. Une pièce unique qui fera des envieux.

Une grande palette de couleurs

Quel que soit le style que vous recherchez pour votre porte de garage sectionnelle, vous trouverez à coup sûr la porte qui convient le mieux à votre maison chez Hörmann. Pour les portes sectionnelles en acier, vous avez le choix entre 16 couleurs préférentielles à prix identique, près de 200 couleurs selon le nuancier RAL, 3 nouvelles couleurs tendances et 6 décors Decograin. Afin que nos portes vous donnent toujours entière satisfaction, leurs surfaces sont parfaitement protégées contre la corrosion. Un matériau galvanisé et un revêtement d'apprêt polyester haut de gamme sur les deux faces permettent à la pluie de perler sans laisser de traces. Les portes en bois massif sont disponibles en 2 essences de bois pouvant être harmonisées avec la couleur de votre maison au moyen de 8 lasures.





De la couleur pour embellir et protéger votre porte

Les portes sectionnelles LPU et portillons indépendants à double paroi sont disponibles de série en blanc trafic RAL 9016 ainsi qu'en 16 couleurs préférentielles économiques, 3 nouvelles couleurs tendances et dans près de 200 couleurs du nuancier RAL*, de même qu'en de nombreuses couleurs des nuanciers NCS et DB. La surface Sandgrain est, quant à elle, disponible en trois couleurs préférentielles**.

Les portes LTE à simple paroi sont uniquement disponibles en blanc trafic.

A noter :

Les portes de garage sectionnelles sont généralement livrées en blanc gris à l'intérieur, RAL 9002.

En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées pour les portes en acier à double paroi, dans la mesure où une déformation des sections est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

* Couleurs RAL Classic, à l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.

** Couleurs préférentielles pour la surface Sandgrain

Couleur standard




1


16 couleurs préférentielles



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

3 couleurs tendances



17



18



19




20

Aspect naturel et élégant

1	RAL 9016	Blanc trafic
2	RAL 9007	Aluminium gris
3	RAL 9006	Aluminium blanc**
4	RAL 8028	Brun terre**
5	RAL 8003	Brun argile
6	RAL 8001	Brun terre de Sienne
7	RAL 7040	Gris fenêtre
8	RAL 7035	Gris lumière
9	RAL 7030	Gris pierre
10	RAL 7016	Gris anthracite**
11	RAL 6009	Vert sapin
12	RAL 6005	Vert mousse
13	RAL 5014	Bleu pigeon
14	RAL 5011	Bleu acier
15	RAL 3004	Rouge pourpre
16	RAL 3003	Rouge rubis
17	RAL 1015	Ivoire clair
18	Noir 2100 sablé	
19	Gris 2900 sablé	
20	Bleu canon	

Le plaxage Decograin se décline en cinq décors bois à nœuds imprimés leur conférant une apparence authentique et en un décor couleur anthracite aux reflets métallisés. La protection particulière du revêtement par film synthétique résistant aux UV sur le côté extérieur des sections en acier permet à la porte de conserver durablement son bel aspect.

6 décors Decograin



- 1 Decograin Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune doré
- 2 Decograin Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 3 Decograin Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense
- 4 Decograin Rosewood (palissandre) : décor bois aux teintes acajou
- 5 Decograin Winchester Oak (chêne Winchester) : décor chêne sauvage de couleur naturelle
- 6 Titan Metallic CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

Essences de bois massif naturelles

Le pin du Nord est un bois de résineux clair avec des fibres principalement droites. Les nœuds apparents, petites poches de résine, veines en spirale et nœuds jaune-brun sont entièrement naturels.

Le Hemlock est un bois de résineux blanc-gris à gris clair-brun à fibres principalement droites, avec des bandes minérales et structures d'écorce brunes dans le sens des fibres.

A noter :

Le bois a déjà subi un traitement de protection en usine contre les insectes nuisibles et la moisissure. Il ne reste qu'à appliquer sur site une lasure protectrice contre les intempéries pour préserver toute la beauté de votre porte.

En cas d'application d'une lasure de bois, le revêtement est susceptible de faire ressortir certains composants du bois et ainsi modifier la couleur de la surface.





2 essences de bois massif




1



2

8 lasures de bois



3



4



5



6



7



8



9



10

- 1 Pin du Nord, imprégné
- 2 Hemlock, imprégné
- 3 Blanc chaux
- 4 Pin
- 5 Teck
- 6 Palissandre
- 7 Ebène
- 8 Gris agate
- 9 Vert sapin
- 10 Rouge nordique

Esthétique, discret et sûr

Pour les garages disposant d'un unique accès, les portes de garage motorisées peuvent être équipées d'une élégante poignée ou d'un verrou de débrayage de secours discret afin d'assurer une ouverture de l'extérieur en cas d'urgence.



A noter :

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.



Poignées

Les poignées Hörmann séduisent par leur forme élégante et moderne. Le choix du matériau n'est pas qu'une question de goût personnel. En effet, les poignées en acier inoxydable se distinguent par leur grande robustesse et leur surface résistante. La serrure peut être adaptée aux autres cylindres de la maison.

Afin de prévenir tout risque d'effraction, les portes à commande manuelle équipées d'une poignée se verrouillent à l'aide d'un verrouillage à gâche ⁷. Pour cela, un disque de verrouillage renforcé s'enclenchant automatiquement vient enserrer un pêne rond massif au niveau du montant latéral.


Débrayage de secours

Si vous ne souhaitez pas équiper votre porte sectionnelle motorisée d'une poignée, nous recommandons alors le verrou de débrayage de secours pour les garages sans deuxième accès ⁶.

Le cylindre rond tout en discrétion (non adaptable aux autres cylindres de la maison) déverrouille votre porte de garage, si bien que vous pouvez l'ouvrir sans aucun problème en cas d'urgence.

Pour les portes sectionnelles motorisées avec poignée, le débrayage de secours est actionné par une poignée. Dans ce cas, la porte est déverrouillée de l'intérieur par un câble sous gaine.

- ¹ Synthétique noire
- ² Fonte d'aluminium blanc, RAL 9016
- ³ Fonte d'aluminium ton argent
- ⁴ Acier inoxydable brossé
- ⁵ Fonte d'aluminium ton brun, RAL 8028
- ⁶ Verrou de débrayage de secours
- ⁷ Verrouillage à tringle



Plus de lumière, moins d'énergie consommée

En fonction du type de porte, choisissez parmi différents types de vitrage avec vitres simples ou doubles transparentes ou structurées (ill. ci-contre). Les vitrages synthétiques transparents Hörmann sont livrés de série en exécution DURATEC.

Cette dernière vous offre :

- Une résistance élevée aux rayures
- Une transparence durable
- Une meilleure isolation thermique

A noter :

Pour les deux panneaux de porte inférieurs, les vitrages doivent être soumis à une demande de faisabilité.



Hublots "triple vitrage"


Uniquement pour porte avec ressorts de torsion.
Sécurité renforcée grâce au verre feuilleté intérieur et extérieur.

- Triple vitrage 33/2 - 12 - 4 - 12 - 33/2
- Cadre en inox 316 L



Vitrage synthétique

- Double vitrage, épaisseur 41 mm
- Cadre en inox 316 L



- 1 Vitrage type D*
- 2 Bandes vitrées en aluminium**
- 3 Vitrage classique S0*
- 4 Vitrage classique M0*
- 5 Vitrage classique L0*
- 6 Vitrage classique S1
- 7 Vitrage classique S2
- 8 Vitrage Sunrise S10
- 9 Vitrage Sunrise S60
- 10 Vitrage à cassettes V0

Les vitrages illustrés (1 à 8 et 10) correspondent à une largeur de porte de 2500 mm.

- * Disposition individuelle des vitrages possible
- ** Traverses possibles

	Vitrage type D	Bande vitrée en aluminium	Vitrage classique	Vitrage Sunrise
Motifs				
Rainures S	●	●		
Rainures M	●	●	●	●
Rainures L	●	●	●	●
Rainures D	●	●		
Rainures T	●	●		
Cassettes			●	●
Parcloles				
Exécution	Synthétique (Dans tous les coloris, même divergeant de la couleur de porte)	Aluminium Dans tous les coloris, même divergeant de la couleur de porte)	Synthétique Dans tous les coloris, même divergeant de la couleur de porte)	Synthétique Dans tous les coloris, même divergeant de la couleur de porte)
Vitrages synthétiques				
Vitre simple transparente / structurée	●	●	●	●
Vitre double transparente / structurée	●	●	●	●



Pour un accès rapide au garage

Outils de jardin, vélos ou brouette : avec cette porte dans la porte, vous accédez rapidement et simplement à tout ce dont vous avez besoin. Exclusivité Hörmann, le profilé de seuil du portillon incorporé en acier inoxydable de seulement 10 mm d'épaisseur au centre et de seulement 5 mm sur les bords diminue les risques de trébuchement et garantit un passage aisé. L'encadrement de porte en aluminium est anodisé de série en ton naturel, mais est également disponible en option dans la teinte de la porte. Le panneau supérieur est muni d'un joint de linteau continu, même au niveau du portillon.

A noter :

Pour les portillons incorporés à plaxage Decograin, le cadre peut être laqué sur demande en teinte assortie au décor. Le cadre est disponible dans toutes les couleurs, même dans une couleur différente de celle de la porte.

A largeur identique, les portes à cassettes dotées d'un portillon incorporé ne disposent pas forcément d'une répartition des cassettes assortie aux portes sans portillon incorporé.

Les portes à commande manuelle avec portillon incorporé n'ont pas de poignée extérieure. Elles se verrouillent de l'intérieur.

La cellule photoélectrique embarquée VL 2 immobilise la porte avant tout contact. Ainsi, votre porte à portillon incorporé avec seuil plat dispose d'une meilleure sécurité.





1 Ferme-portes

Les portillons incorporés sont livrés de série avec ferme-porte à glissière, limiteur d'ouverture intégré et unité de blocage inclus (illustration du haut).

Pour une protection optimale et une esthétique remarquable, un ferme-porte intégré incluant une unité de blocage (illustration du bas) est disponible en option.



2 Verrouillage multipoints en option

Le portillon incorporé est bloqué sur toute sa hauteur par un ensemble pêne rond / pêne à crochet présent sur chaque section. Les avantages : plus de stabilité et une meilleure protection anti-intrusion.



3 Blocage de porte stable

Il empêche l'affaissement et le gauchissement du vantail de portillon.



4 Paumelles masquées

Pour un aspect homogène, le portillon incorporé est doté de série de paumelles masquées.

Pour chaque porte, un portillon assorti

Concevez les accès secondaires à votre garage en les assortissant à votre porte de garage. En option, votre portillon indépendant est disponible avec la même répartition des rainures ou cassettes que votre porte sectionnelle.

Portillons de garage indépendants à 1 ou 2 vantaux

Les portillons indépendants Hörmann sont livrés prêts au montage avec serrure encastrée à cylindre profilé, béquillage à poignée arrondie, rosettes ovales et paumelles à réglage tridimensionnel. Le cadre de panneau de porte est constitué de profilés en aluminium résistants aux intempéries (60 mm d'épaisseur) et pourvus d'un joint périphérique.



Portillon de garage indépendant	A 1 vantail		A 2 vantaux
Cadre ouvrant	Fin	Large	Large, ouvrant vers l'extérieur
Huisserie tubulaire en aluminium	●		●
Huisserie d'angle en aluminium	●		–
Cadre ouvrant fin	●		–
Cadre ouvrant large	●		●
Isolation thermique	U = 2,7 W/(m²·K)		U = 2,9 W/(m²·K)

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages 102 / 103 des cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.



1

1 Béquillage


Vous avez le choix entre la béquille standard ou les béquillages et garnitures à bouton fixe proposées dans de nombreux matériaux (ill. béquillage en acier inoxydable). Profitez également des conseils de votre partenaire Hörmann.



2

2 Harmonie

Les portillons indépendants Decograin sont livrés avec cadre, huisserie et tablier à surface identique, pour un aspect de porte parfaitement uniforme. La face intérieur des sections est en RAL 9002 de série.



3

3 Sécurité anti-effraction

Le verrouillage 3 points optionnel pour type de profilé 2 est équipé d'un pêne, d'un verrou, de 2 crochets de fermeture et d'une rosette de sécurité. Avec le verrouillage 3 points, le portillon indépendant à 2 vantaux* satisfait aux exigences anti-effraction de la CR 2.

4 Exécution à isolation thermique

TopComfort NT 80-2 disponible avec panneau de porte, huisserie et seuil à rupture de pont thermique.




4



Porte multifonctionnelle MZ Thermo

Si vous accordez une importance toute particulière à une isolation thermique élevée, la porte d'extérieur MZ Thermo à rupture de pont thermique est le choix idéal.

Son excellent coefficient d'isolation s'élève à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. En option, un équipement de sécurité CR 2 est disponible (KSI Thermo).



Vous trouverez d'autres informations dans la brochure Portes pour l'habitat.

Place à votre nouvelle porte !

Un beau jour, il est temps de changer votre porte de garage. Pour toutes les configurations, Hörmann vous offre une solution de montage adaptée et esthétique. Spécialement conçues pour la rénovation, les dimensions standards au prix avantageux vous permettent de réaliser de vraies économies et d'obtenir votre porte sectionnelle plus rapidement. De plus, votre partenaire Hörmann vous propose le pack tout compris :

- Conseil compétent
- Métrage sur place
- Montage professionnel
- Démontage et élimination écologique





HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

GT JA 19



Montage standard

La porte sectionnelle peut être montée derrière la baie. L'embrasure garantit un montage stable, permettant de visser directement le cadre dormant au mur derrière la baie.

Dans l'idéal, le garage déjà existant offre un espace libre d'au moins 100 mm au niveau du linteau (min. 115 mm pour les portes avec motorisation) et un écoinçon latéral de 90 mm.

Les portes sectionnelles Hörmann sont livrées avec tous les accessoires de montage nécessaires pour cette situation de montage.



Patte d'ancrage spéciale pour fixation latérale du cadre dormant

Grâce à la patte d'ancrage universelle spéciale en option, le cadre dormant de la porte sectionnelle est fixé au mur latéral du garage. Les irrégularités du mur peuvent être compensées simplement et rapidement de sorte que la baie reste intacte.

2 Montage avec distance au mur jusqu'à 35 mm

3 Montage avec mur latéral biaisé et irrégulier



4 Montage en cas de façade non porteuse (briques ou isolation thermique) avec écoinçon latéral de min. 90 mm à max. 125 mm





Faux-linteaux de compensation pour un montage standard derrière la baie avec linteau réduit

Pour toutes les exécutions de porte, le faux-linteau de compensation est livré de série en version assortie à la surface et à la couleur ou au décor de la porte et peut donc être monté de manière visible dans la baie.



Panneau à sections à double paroi pour montage dans la baie avec jour important au plafond


Un panneau à sections à double paroi assorti recouvre le jour entre le plafond et le faux-linteau de compensation. Il est disponible dans toutes les surfaces et toutes les couleurs ou décors. Des vitrages sont également possibles après demande de faisabilité.

En option, ce panneau peut également être livré en tant que bande vitrée en aluminium.




Faux-linteau de compensation affleurant

Pour les portes LPU, ce faux-linteau de compensation représente une solution élégante permettant une jonction invisible entre le linteau et le tablier de porte. Lorsque la porte est fermée, le panneau de porte supérieur opère un raccord affleurant au faux-linteau. Il est disponible pour tous les motifs de porte, dans toutes les surfaces et toutes les couleurs ou décors (sur demande pour cassettes).



Habillage du cadre dormant de la couleur de la porte


Les montants latéraux Hörmann sont livrés de série en surface Woodgrain blanche. Les portes sectionnelles Sandgrain, Micrograin, Silkgrain ou à plaxage Decograin dégagent une vue d'ensemble harmonieuse avec les habillages de cadre dormant assortis à la surface, à la couleur ou au décor de la section de porte. Les habillages de cadre dormant pour les portes Micrograin sont livrés en surface lisse Silkgrain.



Les deux largeurs proposées permettent un recouvrement du montant latéral pour diverses situations de montage.


1 Habillage de cadre dormant de 55 mm de largeur pour montage derrière la baie avec écoinçon latéral réduit (< 90 mm)

2 Habillage de cadre dormant de 90 mm de largeur pour montage affleurant dans la baie



Kit de cadre d'habillage pour linteau et montants latéraux

En cas de montage dans la baie, il est possible d'utiliser une porte en dimensions de rénovation ou en dimensions standards avantageuses. Le jour restant entre le mur latéral et le cadre d'habillage de porte (max. 35 mm) est couvert à l'aide du kit de cadre d'habillage **3**. Ce kit se compose de profilés assortis à la surface, à la couleur ou au décor de la section de porte, de capuchons et d'accessoires de fixation. Les habillages de cadre dormant pour les portes Micrograin sont livrés en surface lisse Silkgrain.



Le faux-linteau de compensation **4** est livré de série dans la surface, la couleur ou le décor de la porte. De plus, le montant latéral est recouvert par l'habillage de cadre dormant **5** selon la surface, la couleur ou le décor de la section de porte.



Kit de profilés de rénovation pour un recouvrement propre des murs ébréchés

Le profilé de rénovation disponible en option permet de recouvrir facilement les fissures inesthétiques au niveau du linteau et du jour, rendant superflu tout travail de maçonnerie supplémentaire.

Le set de 3 profilés (3 m de longueur chacun) assortis à la porte est disponible dans toutes les surfaces, toutes les couleurs ou décors. Les habillages de cadre dormant pour les portes Micrograin sont livrés en surface lisse Silkgrain.



Solution complète pour les portes sectionnelles montées dans des garages préfabriqués en béton

Le faux-linteau de compensation élargi **1** pour pose dans des garages préfabriqués en béton recouvre proprement la zone de linteau de la baie.

Le cadre dormant spécial, avec pattes d'ancrage spéciales prémontées et panneaux pour cadre dormant **2**, se fixe à la paroi latérale ou aux écoinçons latéraux coniques. Le large panneau pour huisserie recouvre le jour existant entre le cadre dormant et la baie.

Ce type de porte est disponible en surfaces Woodgrain et Silkgrain dans toutes les couleurs.



Set de patins

En cas de dépose d'une porte basculante usagée et de pose d'une porte sectionnelle neuve, la butée de seuil doit souvent être retirée de manière complexe ou le sol doit être rectifié. Le set de patins permet d'omettre ces travaux, car la porte sectionnelle est insérée avant la butée de seuil.

Le set est composé d'un profilé de compensation **1** et des ferrures de porte spéciales. En cas d'utilisation du set, l'huisserie doit être raccourcie de 25 mm. Celle-ci peut être soit commandée à la dimension souhaitée soit raccourcie par l'utilisateur.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

Fiables, sûres, sans entretien

Les motorisations de porte de garage Hörmann sont parfaitement adaptées à votre porte sectionnelle Hörmann. Cela signifie une commande simple, un confort maximal et une sécurité de commande élevée. Aussi simple que la télécommande de votre téléviseur, nos élégants émetteurs vous permettent d'ouvrir votre porte depuis votre véhicule d'une simple pression sur un bouton. Vous pouvez également commander votre porte à l'aide d'éléments de commande fixes tels qu'un clavier à code sans fil ou un lecteur digital sans fil.



Vous trouverez d'autres informations dans la brochure Motorisations de porte de garage et de portail.





SupraMatic : la motorisation ultra rapide aux nombreuses fonctions additionnelles



- De série avec émetteur à 5 touches HS 5 BS
- Interrogation de la position de porte
- Faible consommation électrique
- Programmation simple
- Double affichage à 7 segments
- Eclairage halogène à commande séparée
- Ouverture réglable pour l'aération
- Capot de motorisation en aluminium brossé
- Verrouillage de porte automatique



Émetteur HS 5 BS de série, avec surface structurée noire

Motorisations de porte de garage	SupraMatic E	SupraMatic P
Particularité		Pour portes en bois et portes à portillon incorporé
Équipement		Cellule photoélectrique
Cycles par jour / heure	25 / 10	50 / 10
Force de traction et de poussée	650 N	750 N
Effort de pointe	800 N	1000 N
Vitesse d'ouverture max.	22 cm/s	22 cm/s
Largeur de porte max.	5500 mm	6000 mm
Surface de porte max.	13,75 m²	15 m²

ProMatic : le modèle de base économique avec la qualité supérieure Hörmann



- De série avec émetteur à 4 touches HSE 4 BS
- Ouverture réglable pour l'aération
- Verrouillage de porte automatique

ProMatic Akku pour garages sans raccordement secteur

- Emetteur de série et fonction identique à ProMatic
- Module solaire optionnel pour le rechargement de la batterie



Emetteur HSE 4 BS de série, avec surface structurée noire et extrémités synthétiques



ProMatic Akku avec module solaire

Motorisations de porte de garage	ProMatic	ProMatic Akku
Particularité		Pour garages sans raccordement secteur
Cycles par jour / heure	12 / 5	5 / 2
Force de traction et de poussée	600 N	350 N
Effort de pointe	750 N	400 N
Vitesse d'ouverture max.	14 cm/s	13 cm/s
Largeur de porte max.	5000 mm	3000 mm
Surface de porte max.	11,25 m ²	8 m ²

Accessoires fixes et mobiles

Grâce à la compatibilité des systèmes Hörmann, le même émetteur vous permet d'ouvrir votre porte de garage, mais aussi votre portail motorisé Hörmann compatible à 100 % ou d'autres appareils munis d'un récepteur Hörmann.

L'appli BiSecur vous permet de commander en toute simplicité vos motorisations de porte de garage et de portail Hörmann, votre porte d'entrée Hörmann* ainsi que d'autres appareils par le biais de votre smartphone ou de votre tablette. Elle permet également de consulter à distance la position des motorisations de porte de garage et de portail ainsi que la position de verrouillage de votre porte d'entrée*.

* Avec un équipement spécial



Pour de plus amples informations,
voir la brochure BiSecur SmartHome.







Emetteur HS 5 BS

4 touches de fonction plus touche d'interrogation,

1 surface brillante noire ou blanche

2 surface structurée noire



Emetteur HS 4 BS

4 touches de fonction,

3 surface structurée noire

Emetteur HS 1 BS

1 Tastenfunktion,

4 surface structurée noire

Emetteur HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, œillet pour porte-clés inclus

5 surface structurée noire



Emetteur HSE 4 BS

4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus

6 surface structurée noire avec extrémités chromées ou synthétiques

Emetteur HSE 2 BS

2 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus

7 surface brillante noire ou blanche

8 surface brillante en vert, violet, jaune, rouge ou orange
9 décors argent, carbone, bois de racine foncé



(Ill. de gauche à droite)



10 Emetteur HSD 2-A BS
Design aluminium,
2 touches de fonction,
également utilisable comme
porte-clés

11 Emetteur HSD 2-C BS
Design chromé brillant,
2 touches de fonction,
utilisable comme porte-clés



12 Emetteur HSP 4 BS
4 touches de fonction, avec
verrouillage électronique de
touche, anneau porte-clés inclus



13 Emetteur HSZ 1 BS
1 touche de fonction,
pour logement dans
un allume-cigare

14 Emetteur HSZ 2 BS
2 touches de fonction, pour
logement dans un allume-cigare



Emetteur

Hörmann vous propose une multitude de modèles élégants pouvant exécuter jusqu'à 5 fonctions. Tous les éléments de commande utilisent notre technologie sans fil innovante BiSecur.



Emetteur HSZ

Une alternative aux systèmes Homelink s'intégrant au véhicule en toute discrétion. Inséré dans l'allume-cigare, l'émetteur HSZ est toujours à portée de main et permet une commande confortable.



**Clavier à code sans fil
FCT 3 BS**
Pour 3 fonctions,
avec touches rétroéclairées



**Bouton-poussoir
IT 1b**
Grande touche rétroéclairée
pour une ouverture confortable
de la porte (pour ProMatic
et SupraMatic)




**Clavier à code sans fil
FCT 10 BS**
Pour 10 fonctions,
avec touches rétroéclairées
et clapet de protection



**Bouton-poussoir
IT 3b**
Grande touche rétroéclairée
pour une ouverture confortable
de la porte, deux touches
supplémentaires
pour la commande de la lampe
de motorisation et la coupure
de la commande sans fil,
par exemple pendant
les vacances (pour SupraMatic)



**Lecteur digital sans fil
FFL 12 BS**
Pour 2 fonctions et jusqu'à
12 empreintes digitales



**Claviers transpondeurs
TTR 100 / TTR 1000**
Pour 1 fonction,
avec 2 clés (clés supplémentaires
sur demande), pour jusqu'à 12,
100 ou 1000 clés



**Bouton-poussoir sans
fil FIT 2 BS**
Pour 2 fonctions
ou 2 motorisations



**Contacteurs
à clé STUP 40 / STAP 40**
En exécution à encastrer
ou en applique, incluant 3 clés



**Claviers à code
CTV 1 / CTV 3**
Pour 1 ou 3 fonction(s),
particulièrement robuste,
avec protection
anti-vandalisme



Cellule photoélectrique EL 101

Système de cellule photoélectrique à faisceau unique stoppant immédiatement la porte en cas d'interruption du faisceau lumineux



Emetteur radio à encastrer

Pour deux fonctions, pour boutons à encastrer, installation centrale dans la maison avec contact visuel à la porte de garage

HSU 2 BS: pour boîtiers de Ø 55 mm, avec raccordement au réseau électrique de la maison

FUS 2 BS: pour boîtiers de Ø 55 mm, pile de 1,5 V incluse



Batterie de secours HNA pour motorisations de porte de garage

Alimentation de secours en cas de pannes de la tension secteur pendant max. 18 h et jusqu'à 5 cycles de porte max., le rechargement a lieu pendant le fonctionnement normal, pour toutes les motorisations de porte de garage Hörmann actuelles



Bouton-poussoir sans fil FIT 1 BS

1 grande touche de fonction pour une commande simplissime



Bouton-poussoir sans fil FIT 4 BS

4 touches de fonction



Barre d'éclairage à LED

Lumière blanche neutre, système enfichable variable à monter au linteau ou au rebord inférieur du tablier de porte ; intervalle des LED : 125 mm ; classe d'efficacité énergétique A



Bouton-poussoir sans fil FIT 5 BS

4 touches de fonction plus touche d'interrogation



Récepteur radio de prise de courant FES 1 BS

Pour allumer et éteindre la lumière et d'autres consommateurs, jusqu'à 2500 W

FES 1-1 BS

Pour la commande (impulsion) de motorisations d'autres fabricants ainsi que pour allumer et éteindre l'éclairage et d'autres consommateurs, jusqu'à 2500 W

Confort d'utilisation et sécurité maximale



Chez Hörmann, la sécurité d'utilisation d'une porte de garage constitue une priorité absolue. Grâce à ses solutions novatrices, Hörmann fait figure de référence dans ce domaine.

Les innombrables brevets Hörmann en sont la preuve.

Chez Hörmann, les portes sectionnelles sont testées et certifiées suivant les strictes exigences de la norme européenne 13241-1 en matière de sécurité, et ce en tant que porte à commande manuelle ou en combinaison avec une motorisation. Aucune porte sectionnelle ne saurait être plus sûre.

Ils assurent chaque jour votre sécurité et celle de votre famille.

Comparez, vous verrez !





Brevet Hörmann

1 Technique à ressorts de traction avec système de ressorts doubles

Deux ressorts de traction et deux câbles métalliques protègent le tablier de porte de toute chute. Grâce au système de ressorts doubles breveté, un ressort qui se rompt ne peut plus être éjecté, éliminant ainsi les risques de blessure.

Les portes sectionnelles jusqu'à 3000 mm de largeur et 2625 mm de hauteur sont équipées de série de cette technique à ressorts de traction éprouvée.



Brevet Hörmann

2 Technique à ressorts de torsion avec sécurité de rupture de ressort intégrée

Les ressorts de torsion des deux côtés se distinguent par leur sécurité de rupture de ressort brevetée.

En cas de rupture d'un ressort, ils stoppent immédiatement le trajet de porte et préviennent toute chute du tablier. Les portes aux dimensions hors-standards et les portes à portillon incorporé ou dotées de panneaux en bois massif sont équipées de la technique à ressorts de torsion.



Brevet Hörmann

3 Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage de sécurité

Les galets de guidage réglables brevetés, les supports-galets renforcés et les rails de guidage de sécurité empêchent tout déraillement. Ainsi, le tablier vient se positionner sous le plafond en toute sécurité.



4 Sécurité anti-pincement à l'intérieur, l'extérieur et au niveau des charnières

La forme spéciale des panneaux de porte rend tout risque de pincement impossible, aussi bien entre les sections qu'au niveau des charnières.



5 Protection latérale sur les montants latéraux

Chez Hörmann, les cadres dormants sont complètement fermés, de bas en haut. Il est quasi impossible de glisser les doigts entre le tablier et le cadre dormant !

Pour ouvertures de porte de 7000 mm de largeur maximale

La porte sectionnelle industrielle SPU F42 Plus est la solution idéale pour les garages particulièrement larges. Elle est disponible dans toutes les surfaces, décors et coloris pour les motifs de porte à rainures en S, en M et en L. Veuillez extraire les dimensions de montage spécifiques des données techniques des portes sectionnelles industrielles.






1 Motorisation SupraMatic HT

La motorisation SupraMatic HT est la solution principale pour les portes de garage de largeur supérieure à 6000 mm. La motorisation sur rail se caractérise par la même équipement* et les mêmes fonctions que pour SupraMatic E, comme le démarrage et l'arrêt progressif, l'ouverture réglable de la ventilation et le verrouillage de porte automatique.




2 Motorisation sur l'arbre WA 300 S4

Si un montage central de la motorisation avec rail de guidage n'est pas possible dans le garage, nous recommandons la motorisation sur l'arbre WA 300 S4 pour montage latéral. Cette motorisation ne requiert aucun linteau supplémentaire. En outre, elle séduit grâce au limiteur d'effort de série, au démarrage et à l'arrêt progressif, à une sécurité très élevée et à une course silencieuse de la porte.



3 4 Variantes de ferrures pour situations de montage spécifiques

La porte sectionnelle industrielle SPU F42 Plus propose de nombreuses variantes de ferrures pour des situations de montage spéciales, comme la ferrure avec inclinaison sous toit vous permettant de guider votre porte de garage sectionnelle de manière oblique le long du toit incliné de votre garage.



Ferrure HD avec inclinaison sous toit

Ferrure LD avec inclinaison sous toit

* Sans lampe de motorisation




Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes sectionnelles industrielles.

Excellentes caractéristiques de performance



Pour les habitations communiquant directement avec le garage, une porte de garage parfaitement isolée va de soi. Le raccord de cadre dormant ThermoFrame améliore les propriétés thermiques déjà remarquables des portes de garage sectionnelles Hörmann à double paroi.

Vous réalisez ainsi des économies d'énergie.



Meilleure isolation thermique grâce à ThermoFrame



A monter en toute simplicité sur le cadre dormant, ce profilé synthétique assure une parfaite rupture de pont thermique entre le cadre dormant et la maçonnerie, permettant ainsi une amélioration de l'isolation thermique pouvant atteindre 15 %*. En outre, des lèvres d'étanchéité supplémentaires placées sur les côtés et en partie haute évitent que l'énergie thermique ne s'échappe du garage. Le raccord de cadre dormant ThermoFrame est disponible en option pour l'ensemble des portes de garage sectionnelles Hörmann.

Isolation thermique

Les sections sandwich à isolation thermique de 42 mm d'épaisseur isolent aussi bien qu'un mur en briques de 50 cm d'épaisseur. Cela signifie que vous ne gaspillez pas d'énergie dans votre garage et économisez ainsi de l'argent.



Isolation acoustique

L'excellente isolation acoustique des sections LPU permettent de réduire le bruit du trafic routier (env. 80 dB(A)) à un niveau sonore normal (env. 55 dB(A)). Vous pouvez ainsi travailler tranquillement dans votre garage ou faire la fête avec vos invités.



Charge au vent

Les sections de porte LPU sont tellement solides que des vents jusqu'à 120 km/h, ce qui correspond à un ouragan, n'altèrent absolument pas votre porte. Votre garage et vos effets personnels sont parfaitement protégés.



Etanchéité

Vous êtes également bien protégé des orages dans votre garage. Les joints périphériques entre le tablier de porte et l'hubrisserie ainsi que les joints entre sections empêchent l'infiltration quasi totale de l'eau de pluie lorsque la porte est fermée.



Caractéristiques de performance selon la norme européenne EN 13241-1

Type de porte	Isolation thermique	Isolation acoustique	Etanchéité		Charge au vent ⁵⁾
			A l'air	A l'eau	
LTE		R = env. 20 dB	Classe 0 ²⁾	Classe 0 ²⁾	Classe 2
Tablier de porte	U = 6,0 W/(m ² ·K)				
Porte installée ¹⁾	U = 6,5 W/(m ² ·K)				
LPU		R = env. 25 dB	Classe 3 ⁴⁾	Classe 3 ²⁾	Classe 3
Section	U = 0,5 W/(m ² ·K)				
Tablier de porte	U = 0,9 W/(m ² ·K)				
Porte installée ¹⁾	U = 1,4 W/(m ² ·K)				
LTH			Classe 0 ²⁾	Classe 0 ²⁾	Classe 3
Tablier de porte	U = 2,5 W/(m ² ·K)				
Porte installée ¹⁾	U = 3,0 W/(m ² ·K)				

¹⁾ Les coefficients U sont valables pour des portes installées sans vitrage, en dimension 5000 x 2125 mm

²⁾ Portes avec fentes d'aération, sur demande classes 2 – 3

³⁾ Jusqu'à 70 Pa de pression hydraulique

⁴⁾ Valable pour exécution à cassettes ou rainures L (portes LPU à rainures S, M, D ou T : classe 2)

⁵⁾ Classes de charge au vent supérieures sur demande

Types de porte LPU et LTE

Domaine dimensionnel*

Hauteur de porte modulaire (RM)	3000						●												
	2875																		
	2750			●		●													
	2625																		
	2500			●		●	●								●				
	2375			●		●	●								●				
	2250		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	2125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	2080		●	●															
	2000	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
1875	●	●	●																
	2250																		
	2375																		
	2500																		
	2625																		
	2750																		
	3000																		
	3250																		
	3500																		
	3750																		
	4000																		
4250																			
4500																			
4750																			
5000																			
5250																			
5500																			
6000																			
Largeur de porte modulaire (LZ)																			
2430	2555	2680	2805	2930	3180	3430	3680	3930	4180	4430	4680	4930	5180	5430	5680	6180			
Dimension intérieure du garage (GIM)																			

* Dimensions de porte disponibles jusqu'à 7000 x 5000 mm en tant que SPU F42 Plus

** Impossible pour les motifs à cassettes à plaxage Decograin et les portes en bois massif

Dimensions de rénovation**

Hauteur de porte modulaire (RM)					
	2205		●	●	
	2080	●	●	●	●
	1955	●	●	●	
		2190	2315	2440	2940
LZ					
		2370	2495	2620	3120
GIM					

Domaine dimensionnel pour types de ferrure

	Ferrure Z		Ferrure N		Ferrure L	
	DE** min.	LDH	DE* min.	LDH	DE** min.	LDH***
	Avec motorisation					
Hauteur de porte modulaire (RM)	3000		3210	3000	3115	2970
	2875		3085	2875	2990	2845
	2750		2960	2750	2865	2720
	2625	2740	2595	2835	2625	2595
	2500	2615	2470	2710	2500	2470
	2375	2490	2345	2585	2375	2345
	2250	2365	2220	2460	2250	2220
	2125	2240	2095	2335	2125	2095
	2000	2115	1970	2210	2000	1970
	1875	1990	1845	2085	1875	1845
A commande manuelle						
Hauteur de porte modulaire (RM)	3000		3210	2950	3100	2900
	2875		3085	2825	2975	2775
	2750		2960	2700	2850	2650
	2625	2725	2545	2835	2575	2525
	2500	2600	2420	2710	2450	2400
	2375	2475	2295	2585	2325	2275
	2250	2350	2170	2460	2200	2150
	2125	2225	2045	2335	2075	2025
	2000	2100	1920	2210	1950	1900
	1875	1975	1795	2085	1825	1775

* Ferrure N avec motorisation et ThermoFrame + 45 mm


** Ferrure Z / L avec motorisation et ThermoFrame + 45 mm

*** Pour les portes d'une largeur supérieure à 3010 mm, le passage libre est réduit de 50 mm supplémentaires

Dimensions de rénovation


	Ferrure Z	
	DE** min.	LDH
	Avec motorisation	
Hauteur de porte modulaire (RM)		
	2205	2320 2175
	2080	2195 2050
	1955	2070 1925
A commande manuelle		
Hauteur de porte modulaire (RM)		
	2205	2305 2125
	2080	2180 2000
	1955	2055 1875

Types de ferrure




Ferrure Z

Ferrure à ressorts de traction
avec technique à ressorts de traction
Largeur max. 3000 mm
Hauteur max. 2625 mm




Ferrure N

Ferrure normale avec technique
à ressorts de torsion
Largeur max. 6000 mm
Hauteur max. 3000 mm



Ferrure L

Ferrure pour linteau réduit
avec technique à ressorts de torsion
Largeur max. 6000 mm
Hauteur max. 3000 mm



Ferrure H

Ferrure de rail de guidage rehaussée
avec technique à ressorts de torsion
Largeur max. 5500 mm
Hauteur max. 3000 mm

Explicatifs

Si vous êtes intéressé par le type de ferrure pour portes rehaussées, adressez-vous à votre partenaire Hörmann.

LZ Dimension de passage libre
RM Hauteur modulaire

DE Hauteur sous plafond
Ferrure N :
Avec motorisation et
ThermoFrame + 45 mm
Ferrure Z / L :
Avec motorisation et
ThermoFrame + 30 mm

LDH Hauteur de passage libre
Ferrure L :
Pour les portes d'une largeur supérieure à 3010 mm, le passage libre est réduit de 50 mm supplémentaires.


GIM Dimension intérieure du garage
ET Profondeur d'encombrement

Remarque

Les portes en bois ne peuvent pas être livrées avec ferrure Z.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.





Coupe horizontale



Pose avec ferrure Z, N ou L

Longueur totale de motorisation (W)	Ferrure Z	Ferrure N	Ferrure L
Portes avec motorisation			
	2125 (K)	3200	3200
	2250 (K)	3200	
	2375 (M)	3450	3450
Hauteur de porte max.	2500 (M)	3450	
	2625 (L)	4125	
	3000 (L)	4125	4125

Coupes verticales




Pose avec faux-linteau affleurant


Longueur totale de motorisation (W)	Ferrure BZ	Ferrure BL
Portes avec motorisation		
	2125 (K)	3272
	2375 (M)	3522
	2625 (L)	4197
	3000 (L)	4197

Coupes verticales

Ferrure BZ	Ferrure BL	Sans linteau
------------	------------	--------------



Ferrure BZ	Ferrure BL	Avec linteau
------------	------------	--------------



Dimensions en mm

Explicatifs

Rails de motorisation

K	Rail court
M	Rail moyen
L	Rail long

Types de ferrure

Z	Ferrure à ressorts de traction
N	Ferrure normale
L	Ferrure pour linteau réduit
H	Ferrure de rail de guidage rehaussée*
BZ	Ferrure à ressorts de traction avec faux-linteau affleurant
BL	Ferrure pour linteau réduit avec faux-linteau affleurant

Dimensions de commande

LZ	Dimension de passage libre
RM	Hauteur modulaire
RAM	Dimension hors-tout cadre (avec faux-linteau affleurant)
	Min. = RM + 240 mm
	Max. = RM + 600 mm (hauteur de panneau de porte)
W	Longueur totale avec motorisation
LF	Dimension tableau fini

DE Hauteur sous plafond

Ferrure N :

Commande manuelle $\geq$ RM + 210 mm
Avec motorisation $\geq$ RM + 210 mm
Avec motorisation et ThermoFrame $\geq$ RM + 255 mm

Ferrure Z / L :

Commande manuelle $\geq$ RM + 100 mm
Avec motorisation $\geq$ RM + 115 mm
Avec motorisation et ThermoFrame $\geq$ RM + 145 mm

LDH Hauteur de passage libre

Ferrure N :

Commande manuelle = RM - 50 mm
Avec motorisation = RM

Ferrure Z / BZ :

Commande manuelle = RM - 80 mm
Avec motorisation = RM - 30 mm

Ferrure L / BL :

Commande manuelle = RM - 100 mm
Avec motorisation (LZ < 3000) = RM - 30 mm
Avec motorisation (LZ > 3000) = RM - 80 mm

GIM	Dimension intérieure du garage
ET	Profondeur d'encombrement
TB	Tablier de porte
BH	Hauteur de panneau
LH	Hauteur du rail de guidage
DM	Suspente au plafond, milieu
DH	Suspente au plafond, arrière

* Pour les portes en coloris sombre et exposées au soleil, la motorisation doit être installée 40 mm plus haut.

Remarque

Avant la pose des portes sectionnelles, la baie et le sol du garage doivent être complètement parachevés. L'espace libre pour la pose de la porte doit rester strictement dégagé de toutes conduites, ventilateur de chauffage, etc.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

Portes à portillon incorporé à rainures

Domaine dimensionnel										
Hauteur de porte modulaire (RM)	3000									
	2875	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2750									
	2625	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2500									
	2375									
	2250									
	2205									
	2125									
	2080									
	2000									
	1955									
	1875									
		2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Largeur de porte modulaire (LZ)										

Portillons incorporés à rainures

Hauteur de passage libre		Hauteur de béquille à partir du sol fini
sans vitrage	avec vitrage	
1955	1955	831
1871	1871	799
2155	2155	906
2055	2055	868
1955	1955	831
1855	1855	793
2123	2203	924
2075	2155	906
1999	2079	877
1955	2035	861
1875	1955	831
1827	1907	813
1747	1827	782

Portes à portillon incorporé à cassettes

Domaine dimensionnel										
Hauteur de porte modulaire (RM)	3000									
	2875	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2750	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2625	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2500									
	2375									
	2250									
	2205	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2125									
	2080	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2000									
	1955	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	1875									
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
Largeur de porte modulaire (LZ)										


Portillons incorporés à cassettes

Hauteur de passage libre	Hauteur de béquille à partir du sol fini
1955	831
1871	799
2155	906
2055	868
1955	831
1855	793
2203	924
2155	906
2079	877
2035	861
1955	831
1907	813
1827	782



○ = non réalisable pour Decograin, Micrograin, Sandgrain et Silkgrain
□ = non réalisable pour Decograin

Dimensions en mm

Coupe horizontale



Coupes verticales



Dimensions en mm

Explicatifs

Types de ferrure

- N Ferrure normale
- L Ferrure pour linteau réduit

Dimensions de commande

- LZ Dimension de passage libre
- RM Hauteur modulaire
- W Longueur totale avec motorisation
- DE Hauteur sous plafond

Ferrure N :

Commande manuelle $\geq RM + 220$ mm
 Avec motorisation $\geq RM + 235$ mm
 Avec motorisation et ThermoFrame $\geq RM + 255$ mm

Ferrure L :

Commande manuelle $\geq RM + 125$ mm
 Avec motorisation $\geq RM + 125$ mm
 Avec motorisation et ThermoFrame $\geq RM + 145$ mm

Ferrure N :

Commande manuelle = $RM - 160$ mm
 Avec motorisation = $RM - 100$ mm

Ferrure L :

Commande manuelle = $RM - 160$ mm
 Avec motorisation = $RM - 160$ mm

- GIM Dimension intérieure du garage
- ET Profondeur d'encombrement

Pose avec ThermoFrame


Pose avec ThermoFrame
 $LDB = LZ - 12$ mm
 Pose avec ThermoFrame et habillage de cadre dormant
 $LDB = LZ - 15$ mm
 Pose avec ThermoFrame et motorisation
 Ferrure N + 20 mm
 Ferrure L + 20 mm

Remarque


La hauteur de tableau ne doit pas être inférieure à la dimension de commande de la porte (RM), sous peine de ne plus pouvoir ouvrir le portillon incorporé.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.


Coupes horizontales




Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 1, pose derrière la baie




Portillon indépendant avec huisserie d'angle en aluminium, type de profilé 3, ouverture extérieure



Portillon indépendant en bois massif, pose derrière la baie




Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2, pose dans la baie




Portillon indépendant à 2 vantaux avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2, pose dans la baie


Coupes verticales




Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2, pose derrière la baie



Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2, pose dans la baie



Portillon indépendant avec huisserie d'angle en aluminium, type de profilé 2, ouverture extérieure



Portillon indépendant en bois massif, pose derrière la baie

Portillons indépendants en acier

Dim. de commande = RAM	Dimension tableau fini de la baie	Hauteur de béquille*		
		P1	P2	P3
Huisserie tubulaire, pose derrière la baie (dim. de commande = RAM)				
Type de profilé 1 (ouverture vers l'intérieur uniquement) et type de profilé 2				
990 × 2058	855 – 875 × 1990 – 2000	955	1050	
990 × 2183	855 – 875 × 2115 – 2125	1010	1050	
1115 × 2058	980 – 1000 × 1990 – 2000	955	1050	
1115 × 2183	980 – 1000 × 2115 – 2125	1010	1050	
Huisserie tubulaire, pose dans la baie (dim. de commande = RAM)				
Type de profilé 2 (rainures S, M, L, D ou T uniquement)				
855 × 1990	875 × 2000		1050	
855 × 2115	875 × 2125		1050	
980 × 1990	1000 × 2000		1050	
980 × 2115	1000 × 2125		1050	
Huisserie d'angle, ouverture intérieure (dim. de commande = largeur jour × dim. jour)				
Types de profilé 1 et 2 (rainures S, M, L, D ou T uniquement)				
875 × 2000		955	1050	
875 × 2125		1010	1050	
1000 × 2000		955	1050	
1000 × 2125		1010	1050	
Huisserie d'angle, ouverture extérieure (dim. de commande = largeur jour × dim. jour)				
Type de profilé 2 (rainures S, M, L, D ou T uniquement) et type de profilé 3				
875 × 2000			1050	955
875 × 2125			1050	1010
1000 × 2000			1050	955
1000 × 2125			1050	1010

Portillons indépendants en bois massif

Dim. de commande = RAM	Dimension tableau fini de la baie	Hauteur de béquille*
Pose derrière la baie (dim. de commande = RAM) (rainures S, M et L, cassettes)		
1005 × 2190	855 – 875 × 2115 – 2125	1050
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050
Pose derrière la baie (dim. de commande = RAM) (motifs 401, 403, 404, 405)		
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050

Explicatifs

P1	Type de profilé 1 (cadre ouvrant fin)
P2	Type de profilé 2 (cadre ouvrant large)
P3	Type de profilé 3 (cadre ouvrant fin)

LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
RAM	Dimension hors-tout cadre
LF	Dimension de maçonnerie
BRM	Dimension jour
BRB	Largeur jour
BRH	Hauteur jour

Dimensions sur mesure

Portillons indépendants à 1 vantail sur demande

Portillons indépendants à 2 vantaux :
1200 – 2500 × 1960 – 2558

* Vous trouverez les hauteurs de béquille hors-standards dans les cahiers techniques.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

Le réseau Hörmann France

Hörmann France SAS

Siège Social
Rue des Salcys
Zone Industrielle
89100 Gron
Tél. : 03 86 86 25 00
Fax : 03 86 86 25 30

Hörmann Région Sud-Est

ZI La Coudoulette
Route de Saint-Jean
13680 Lançon de Provence
Tél. : 04 42 77 43 27
Fax : 04 42 79 32 62

Hörmann Région Sud-Ouest

Chemin de Malakoff
47520 Le Passage d'Agen
Tél. : 05 53 77 65 77
Fax : 05 53 77 65 78

Hörmann Région Ouest

Rue Henri Becquerel
ZI des Landes II
49240 Avrillé
Tél. : 02 41 96 15 80
Fax : 02 41 96 15 81

Hörmann Région Nord

101, parc d'activités
de la Haute Rive
59553 Cuincy
Tél. : 03 27 08 18 60
Fax : 03 27 08 18 61

Hörmann Région IdF et Centre

340, rue des Sables de Sary
45770 Saran
Tél. : 02 38 22 29 29
Fax : 02 38 72 50 93

Hörmann Région Est

1, rue Denis Papin
Z.I. Sud
67400 Illkirch Graffenstaden
Tél. : 03 88 55 15 80
Fax : 03 88 55 15 81

Hörmann Région Centre-Est

Syntex Parc
1, rue Hélène Boucher
69330 Pusignan
Tél. : 04 78 40 91 22
Fax : 04 78 40 88 91

HÖRMANN